



ВОСКРЕСЕНСКЦЕМЕНТ

Лафарж Мастер

ЦЕМЕНТ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КЛАДОЧНЫХ, ШТУКАТУРНЫХ
РАСТВОРОВ И БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Легок в применении. Гарантирует высокую
прочность. Обеспечивает надежность
и долговечность конструкций.
ЦЕМЕНТ ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА.

Производитель: филиал
ОАО «Лафарж Цемент»
(«Воскресенскцемент»)
www.lafarge.ru



ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б
ГОСТ 31108-2003

ТАРИРОВАННЫЙ ЦЕМЕНТ «ЛАФАРЖ–МАСТЕР»

Воскресенский цементный завод производит тарированный цемент «Лафарж–Мастер» марки ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б в мешках по 50 килограмм.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б – Портландцемент с активными минеральными добавками, класса прочности 32,5, быстротвердеющий. ГОСТ 31108-2003.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕМЕНТА «ЛАФАРЖ–МАСТЕР»

Тарированный цемент «Лафарж–Мастер» рекомендован для общестроительных работ, а именно для:

- Кладочных работ
- Штукатурных работ
- Стяжки и др. отделочных работ
- Проведения различных видов бетонных работ (отмостка, сооружение бетонных дорожек и т.д.)
- Возведения фундаментов, подвалов, гаражей и др. подземных сооружений



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕМЕНТА «ЛАФАРЖ–МАСТЕР»

- Высокая ранняя прочность **дает возможность быстро снять опалубку и уменьшить сроки строительства без ухудшения качества конструкций**
- Оптимальная степень помола цемента обеспечивает хорошую **удобоукладываемость бетонных и растворных смесей при минимальном механическом воздействии**
- Низкое тепловыделение при гидратации цемента **позволяет предотвратить образование трещин в бетоне при его твердении в конструкциях**
- Высокая 28-дневная прочность, морозостойкость и водонепроницаемость цемента «Лафарж–Мастер» **обеспечивает надежность и долговечность бетона в конструкциях**
- Ввод в цемент «Лафарж–Мастер» тонкомолотого шлака (до 20%) **позволяет снизить риск появления высолов (белых разводов) при проведении кладочных и штукатурных работ**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕМЕНТА «ЛАФАРЖ–МАСТЕР»

Приготовление бетонной смеси.

- Ёмкость для приготовления бетонной смеси смочить водой. В ёмкость последовательно высыпать щебень и песок. К щебню и песку добавить цемент и тщательно перемешать.
- К полученной смеси добавить воду и снова интенсивно перемешать до образования однородной смеси.
- Бетонная смесь укладывается в заранее подготовленную опалубку и утрамбовывается до полного уплотнения, исключающего наличие рыхлых неуплотненных участков бетонной смеси.

LAFARGE

Лафарж Мастер

ЦЕМЕНТ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

ПОРЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫХ,
ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Легок в применении. Быстро набирает прочность. Обеспечивает
надежность и долговечность конструкций.

КОМПОНЕНТЫ

Цемент



Песок



Щебень



Вода



ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ
СМЕСИ, УХОД ЗА БЕТОНОМ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ СМЕСЕЙ, РАСХОД КОМПОНЕНТОВ

Емкость для приготовления
бетонной смеси смочить водой.
В емкость последовательно
высыпать щебень и песок.
К щебню и песку добавить цемент
и тщательно перемешать.
К полученной смеси добавить воду
и снова интенсивно перемешать
до образования однородной смеси.

Бетонная смесь укладывается
в заранее подготовленную
опалубку
и утрамбовывается до полного
уплотнения, исключая
наличие рыхлых неуплотненных
участков бетонной смеси.


Свежеуложенный бетон
рекомендуется укрыть на одни
сутки водонепроницаемым
материалом, защищающим бетон
от высыхания и воздействия
внешней среды.

Бетонные работы рекомендуется
проводить при температуре
окружающей среды выше 0°C.
Бетонирование при отрицательных
температурах проводить при
увеличенных на 10% расходах
цемента с обязательным
последующим укрытием
и прогрессом конструкции
в течении первых суток твердения.

В жаркую сухую погоду уложенный
в опалубку бетон необходимо
периодически увлажнять в течение
первых трех суток.

Бетон В15(М200)

на 1м³



Кладочный раствор

на 1м³



Штукатурная смесь

на 1м³



50 +/- 1кг

Производитель: филиал
ОАО «Лафарж Цемент»
(«Воскресенскцемент»)
Россия, 140200,
Московская область
г.Воскресенск, ул. Гиганта, д.3
Тел.: (49644) 44 007, 44 110
факс: (49644) 44 008
Телефон отдела продаж:
(495)926-71-31
www.lafarge.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт может вызвать раздражение глаз, органов дыхания и кожных покровов. Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для лица/глаз. Хранить и использовать продукт в местах, недоступных для детей. Не вдыхать пыль. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не спалать! При пролипании немедленно обратиться к врачу и предпринять ему эту улавок.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте.