


Прайс-лист рекомендованных цен

15.11.2021

YTONG

Новинка!
Ytong A++

Энергоэффективный газобетон с плотностью D300 уже в продаже!



Возводите бескаркасные дома до 2-х этажей

Это возможно благодаря высокой прочности Ytong A++ на сжатие (с показателем B2,0).

Увеличивайте полезную площадь дома

Применяя внешние стены Ytong A++ с толщиной всего 300 мм.

Облегчите кладку стен

Блоки Ytong A++ на 25% легче Ytong D400 (так как плотность новинки всего 300 кг/м3, класса D300).

Возводите стены быстрее

За счет знаменитой геометрии блоков Ytong с точностью до 1 мм (выше ГОСТа).

Стройте энергоэффективный дом

Ytong A++ от 300 мм шириной подходит для однослойных конструкций для регионов ЦФО.

Экономьте на доставке

В 5-осный тягач входит на 3 палеты Ytong A++ 375мм больше, чем Ytong D400 375мм.

	ДхВхШ, мм	Прочность	Плотность	Штук в палете	Объем палеты	Вес палеты	Штук в м^3	Цена/ м^3
Ytong A++ 300 мм	625x250x300	B2,0	D300	30	1,406 м^3	616 кг	21	9 300 р.
Ytong A++ 375 мм	625x250x375	B2,0	D300	24	1,406 м^3	616 кг	17	9 300 р.
Ytong A++ 500 мм	625x250x500	B2,0	D300	18	1,406 м^3	616 кг	13	9 300 р.

Узнать больше о Ytong A++

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ YTONG

Стандартные блоки Ytong — классические стеновые элементы из газобетона, предназначенные для ручной обработки. Выпускаются в различных вариантах размеров и плотностей. Оптимально подходят для создания несущих, самонесущих стен. Кладку блоков рекомендуется осуществлять на тонкошовный кладочный раствор. Это позволяет создать ровную высококачественную, практически бесшовную стеновую конструкцию, с превосходной теплоизоляцией. Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.



Получите скидку на Ytong

Блоки энергоэффективные D400



Характеристики:
плотность — 400 кг/м3,
значение прочности — В2,5.

	ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объем палеты	Вес палеты	Штук в м³	Цена/ м³
D400/300	625x250x300	30	1,406 м³	813 кг	21	9 100 р.
D400/375	625x250x375	24	1,406 м³	813 кг	17	9 100 р.
D400/500	625x250x500	18	1,406 м³	813 кг	13	9 100 р.

Блоки стеновые D500



Характеристики:
плотность — 500 кг/м3,
значение прочности — В3,5.

	ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объем палеты	Вес палеты	Штук в м³	Цена/ м³
D500/200	625x250x200	42	1,313 м³	944 кг	32	9 000 р.
D500/250	625x250x250	36	1,406 м³	1 009 кг	26	9 000 р.
D500/300	625x250x300	30	1,406 м³	1 009 кг	21	9 000 р.
D500/375	625x250x375	24	1,406 м³	1 009 кг	17	9 000 р.
D500/500	625x250x500	18	1,406 м³	1 009 кг	13	9 000 р.

Блоки стеновые D600



Характеристики:
плотность — 600 кг/м3,
значение прочности — B5,0.
Доступны для заказа от 200 м³.

	ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объем палеты	Вес палеты	Штук в м³	Цена/ м³
D600/75	625x250x75	120	1,406 м³	1 206 кг	85	10 500 р.
D600/100	625x250x100	90	1,406 м³	1 206 кг	64	10 500 р.
D600/150	625x250x150	60	1,406 м³	1 206 кг	43	10 500 р.
D600/200	625x250x200	42	1,313 м³	1 128 кг	32	10 500 р.
D600/250	625x250x250	36	1,406 м³	1 206 кг	26	10 500 р.
D600/300	625x250x300	30	1,406 м³	1 206 кг	21	10 500 р.

Примечание: позиции заказные, до размещения заказа необходимо уточнять сроки изготовления партии через дистибьюторов и возможность её производства.

Блоки «Тонкие решения» для перегородок



Характеристики:
плотность — 500 кг/м³,
значение прочности — B3,5.

Обратите внимание на новинку — крупноформаные перегородочные плиты **YTONG Jumbo**. Благодаря своему размеру, они позволяют увеличить скорость возведения в 2 раза по сравнению с блоками стандартного формата, при этом сократить расход пеноклея или раствора. Возможен монтаж без использования механизаци за счёт веса одного изделия — до 32 кг.



	ДхВхШ, мм	Формат	Штук в палете	Объем палеты	Вес палеты	Штук в м³	Цена/ м³
D500/50+	625x250x50	ровный	168	1,313 м³	944 кг	128,0	9 200 р.
D500/100 доборный	625x250x100	добор	6	0,094 м³	91 кг		142 р.
D500/75	625x250x75	ровный	120	1,406 м³	1 009 кг	85,0	9 200 р.
D500/75 Jumbo	625x750x75	ровный	40	1,406 м³	1 009 кг	28,4	9 300 р.
D500/100	625x250x100	ровный	90	1,406 м³	1 009 кг	64,0	9 200 р.
D500/100 Jumbo	625x750x100	ровный	30	1,406 м³	1 009 кг	21,3	9 300 р.
D500/150	625x250x150	ровный	60	1,406 м³	1 009 кг	43,0	9 200 р.

О-БЛОКИ YTONG



Характеристики:
плотность — 500 кг/м³,
значение прочности — В3,5.

Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160мм, 250мм.

Используются:

— для устройства вентиляционных каналов и дымоходов;
— в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм);
— при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн.


Преимущества использования готовых О-Блоков:

— позволяют быстро возвести вентканалы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки.
— монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков Ytong, сохраняя технологический процесс возведения кладки.
— лёгкость О-блоков YTONG позволяет локально не нагружать фундамент здания.

	ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объем палеты	Вес палеты	Цена/ шт.
D500/375/1d250	500x250x375	30	1 406 м³	752 кг	600 р.
D500/375/2d160	500x250x375	30	1 406 м³	799 кг	600 р.
D500/375/1d160	500x250x375	30	1 406 м³	904 кг	600 р.
D500/300/2d160	500x250x300	36	1 350 м³	717 кг	600 р.
D500/300/1d160	500x250x300	36	1 350 м³	843 кг	600 р..
D500/250/2d160	500x250x250	45	1 406 м³	694 кг	600 р.
D500/250/1d160	500x250x250	45	1 406 м³	851 кг	600 р.


Решения для дымоходов

Vape375_1d250




Решения для вентиляционных каналов


Vent375_2d160




Vent375_1d160




Vent300_2d160




Vent300_1d160



Vent250_2d160



Vent250_1d160



ПЕРЕМЫЧКИ



Характеристики:
плотность — 600 кг/м³,
класс бетона по прочности — B5.0, теплопроводность в сухом состоянии — 0.14 Вт/(м·°С)

Помимо основной несущей функции, перемычки обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.

	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Кг/шт	Цена/ шт.
Ytong ПН-1300x100x250	1 300	100	250	27	2 771 р.
Ytong ПН-1500x100x250	1 500	100	250	32	2 771 р.
Ytong ПН-2000x100x250	2 000	100	250	42	3 695 р.
Ytong ПН-2500x100x250	2 500	100	250	53	4 618 р.
Ytong ПН-3000x100x250	3 000	100	250	63	5 542 р.
Ytong ПН-1300x150x250	1 300	150	250	41	4 157 р.
Ytong ПН-1500x150x250	1 500	150	250	47	4 157 р.
Ytong ПН-2000x150x250	2 000	150	250	63	5 542 р.
Ytong ПН-2500x150x250	2 500	150	250	79	6 928 р.
Ytong ПН-3000x150x250	3 000	150	250	95	8 313 р.
Ytong ПН-1300x200x250	1 300	200	250	55	5 542 р.
Ytong ПН-1500x200x250	1 500	200	250	63	5 542 р.
Ytong ПН-2000x200x250	2 000	200	250	84	7 389 р.
Ytong ПН-2500x200x250	2 500	200	250	105	9 237 р.
Ytong ПН-3000x200x250	3 000	200	250	126	11 084 р.



U-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ



	ДхВхШ, мм	Штук в палете	Кг в палете	Цена/ шт.
200 мм	500x250x200	54	575	600 р.
250 мм	500x250x250	45	561	600 р.
300 мм	500x250x300	36	564	600 р.
375 мм	500x250x375	30	671	600 р.

Характеристики:
плотность — 500 кг/м3,
значение прочности — В3,5.

U-блоки YTONG представляют собой несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона.

U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, поскольку уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.



ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ



	ВхШ, мм	Штук в палете	Цена/ шт.
Внутренний радиус – 900мм, внешний – 1000	250x100	36	355 р.
Внутренний радиус – 500мм, внешний – 600	250x100	36	355 р.

КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для обеспечения высокого качества готовых построек со всеми стандартными продуктами YTONG компания предлагает специально разработанный раствор для тонкошовной кладки. Регулярные исследования, проводимые нашими специалистами, позволяют постоянно улучшать характеристики раствора, обеспечивая тем самым оптимальную и надежную обработку газобетона YTONG, основываясь на требованиях конкретного проекта и рекомендациях производителя. Профессиональный и быстрый процесс строительства подразумевает использование специально предназначенных инструментов.



390 р.
за 25 кг

Мешок смеси для кладки блоков YTONG

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избегать мостиков холода.



435 р.
за 25 кг

Мешок зимней смеси для кладки блоков YTONG

Температура применения от +5С до -10С

1 215 р.
за шт.



Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.

580 р.
за шт.



Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона

820 р.
за шт.



Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.

505 р.
за шт.



Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.

775 р.
за шт.



Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

5 085 р.
за шт.



Захват для блоков

Захват для блоков. Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое.

3 630 р.
за шт.



Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.

от **430 р.**
за шт.




Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.

Ширина/мм	Цена/шт.
50	430 р.
75	470 р.
100	515 р.
125	540 р.
150	560 р.
175	590 р.
200	600 р.
250	645 р.
300	750 р.
375	860 р.
400	905 р.

ПЕРЕКРЫТИЕ YTONG





1 815 р.
за п.м.

① Балка БСМП стальная (универсал)


Несущая способность при максимальном пролете (9м) — 500 кг/м². Срок производства до 10 рабочих дней.



9 000 р.
за м³

② Блоки Ytong D500

625 x 250 x 200 мм



280 р.
за м²

③ Арматурная сетка

d4 с ячейкой 100 x 100 мм (карта 2000 x 3000 мм)

Комплект сопутствующих товаров для БСМП:

- Тригон 1 м.п. (треугольный арматурный каркас для армопояса)
- Г-образная арматура (2 вида)
- Фиксаторы (2 вида)
- Вязальная проволока



965 р.
за м.п.

④ Тригон



Г-образная арматура



Фиксатор арматуры



Проволока вязальная

Цена указана за тригон, остальные составляющие комплекта — в подарок.

ГАЗОБЕТОННЫЙ ЩЕБЕНЬ

Применяется в качестве насыпного утеплителя, для засыпок конструкций и траншей при строительстве для внутренних и наружных работ. Комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бегах.





Наименование	Объем, $м^3$	Насыпная плотность, $кг/м^3$	Фракция, мм	Отпускная влажность	Вес, кг/шт.	Стоимость, руб./шт.
Газобетонный щебень 0,8$м^3$	0,8	250-350	0-40	30%	385	580,00
Газобетонный щебень 1,0$м^3$	1,0	250-350	0-40	30%	480	725,00
Газобетонный щебень 1,5$м^3$	1,5	250-350	0-40	30%	700	1 088,00


ГИБКИЕ СВЯЗИ



Гибкая связь Multi



Связь кладки MV



Гибкая связь-анкер PB 10

	Шт./ уп.	Вес, кг/уп.	Цена/ упаковка
Связь-анкер PB 10 4x160	250	5,28	13 160 р.
Связь-анкер PB 10 4x200	250	6,23	13 470 р.
Гибкая связь Multi 250	250	3,08	6 460 р.
Связь кладки MV 300/S	250	4,63	7 450 р.
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2,00	1 000 р.


С-ОБРАЗНЫЙ ЗАХВАТ





Приспособление для выгрузки краном из автомобильного транспорта палет с газобетоном. Специально адаптирован под размер палет Ytong.


Технические характеристики захвата

Грузоподъемность	1500 кг
Вес	120 кг
Тип вил	Стационарные
Тип верхней проушины	Балансир по длине захвата с двумя проушинами
Высота захвата	1700 мм
Расстояние между вилами	560 мм
Длина вил	750 мм
Ширина вилы	140 мм
Высота вилы	40 мм









ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА YTONG Dècor

Предназначена для создания различных интерьерных решений в квартирах, офисах и других помещениях, с последующим покрытием интерьерной краской любого цвета.


Поставка по предварительному заказу — 2 недели.





Название	Характеристики								Стоимость
	ДхВхТ,мм	кг/м³	м²/упак.	шт./упак.	упак./пал.	м³/пал.	кг/пал.	кг/упак.	руб./упак.
Ytong Décor 250x50x10 мм	250x50x10	500	1,01	81	77	0,78	579	7,2	550
Ytong Décor 250x75x10 мм	250x75x10	500	1,01	54	77	0,78	579	7,2	450

Идеи для раскладки



Классическая



Крысоловка



Рыбная


Бочонок


«Ёлочка»


Диагональ


Плетенка


Капель